

DVF

SERIES

鎌デッド本締錠 (防犯建物部品)

■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品● (P3 参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



写真はU9DVF-1型 (ST)

DVF

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP42、43をご参照ください。

■高い防犯性能を誇る鎌デッドとストライク。
鎌デッドを備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン
B5型を標準装備。

■1ドア2ロック補助錠として最適。
玄関の防犯強度アップのために1ドア2ロック補助錠として最適です。

■対震ストライク付きもあります。(P897 参照)

対震ストライク付きも防犯建物部品です。
型式：DAF-G1.STB
DAF-G2.STB
DAF-G3.STB



■静音化ケースDVF95型もあります。
従来のケースに比べ、施解錠時の発生音を低減させたケースです。詳細はP263をご参照ください。

機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DVF-1	シリンダー		防犯サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠 一般扉等	C041
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DVF-4	シリンダー		シリンダー	ワンドア・ツーロック補助錠等	C051

材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品

材質・仕上	ステンレス製														黄銅製		アルミ製		塗装			
	ST	SB	CB	CD	BK	BS	YB	G1	S1	SF	RV	CG	GL	BS	YB	G1	S1	SF	RV	CG	GL	
DVF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

色調はP111、206、433参照

仕様

バックセット (mm)	51・64
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66

● LB、LB-Jシリンダーの扉厚29～33mmの設定はありません。