


商品コード	0303068		
定 格			
材 質	樹 脂		
彩 色	本 体	白 色	
	パネル	ライトグレー	
	文 字	黒 色	
重 量	約200g		
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力	30VA max		
通信方式	電源搬送波重畳方式		
使用环境温度	-10°C~50°C		
設置場所	屋 内		
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以上			
一回解錠入力※	瞬時 (0.2秒以上) メイク時一回解錠	何れか 1点	
連続解錠入力※	瞬時 (0.2秒以上) メイク時連続解錠		
タイマー入力※	連続入力メイク時連続解錠		
テンキー停止入力※	連続入力メイク時テンキー操作不可		
外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下			
解錠出力※	電氣的解錠時メイク	何れか 1点	
開扉出力※	開扉時メイク		
警報出力※	警報時メイク		
自動扉出力※	自動扉出力時メイク		
ホールドアップ出力※	テンキー特殊操作時メイク		
JEM-A			
JEM-A	入出力はJEM-Aに準拠 JEM-A標準コネクタにて出力		1点
※設定にてメイク/ブレイクの切り換え可能			
図面履歴	G19001-01-07918		
型 式	C-3830		
製品名	コントローラ		
縮尺 (A3) 承認	1:2 仲代	検図 辻	作図 江辺
図面番号	G19001-01-08411	日付	2008年04月11日
 出入管理システム アート株式会社			

* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。